



**Forum: Programiranje**

**Topic: Python: kako unjeti password za sudo unutar skripte**

**Subject: Re: Python: kako unjeti password za sudo unutar skripte**

Poslao: kost

Postano : 28.09.2009 1:33:35

Citat:

slobodan je napisao/la:

...I, odmountao ga je, i zatim maknuo /media/PrijenosniPero direktorij.

- nisam morao ništa mijenjati
- ne postoji stavka u /etc/fstab za konkretni mountpoint i uređaj nego to HAL riješava
- nakon što kažem da ga mounta, HAL putem automountera kreira poddirektorij /media/PrijenosniPero, mounta USB disk tamo
- nakon što kažem da ga odmounta, HAL putem automounta odmounta USB disk i makne poddirektorij /media/PrijenosniPero

pa možda nema instalirano nešto od toga?

Informacija o HAL-u i konfiguriranju ima na tone na netu, samo treba znati posložiti google upit i par minuta je više nego dovoljno a kamoli pol sata traženja.

Problem je u tome što on ne spaja i odspaja uređaj. Da spaja i odspaja - jednostavni udev rule bi mu pomogao. On želi prilikom mount /nesto da mu stvori direktorij i kad odmounta da mu nestane (koliko sam razumio).

U tom slučaju mu još jedino automount/autofs može pomoći što mi pada na pamet:

<http://freespace.sourceforge.net/guidod/howto/autofs.html>